



EP12

ВИСОКОВОЛЬТНА АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ



- Масштабується до 46,08 кВт-год
- 90% глибини розряду
- Підлогове або настінне кріплення
- Компактний і простий монтаж
- Рівень захисту IP65
- Висока напруга та висока ефективність



БЕЗПЕКА
НАДІЙНІСТЬ



ПРОСТИЙ
МОНТАЖ



ВИСОКА
ЕФЕКТИВНІСТЬ



РОЗШИРЮВАНА
СИСТЕМА



90%
DOD

EP12 — це високопродуктивна, масштабована система акумуляторного зберігання енергії, яка забезпечує максимальну гнучкість і підходить для широкого спектру застосувань зберігання.

Додаткові акумулятори можна встановлювати паралельно, що забезпечує максимальну ємність зберігання 46,08 кВт-год.



Для отримання додаткової інформації про лінійку Fox ESS, відвідайте:

www.fox-ess.com



ТЕХНІЧНІ ЧАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВА СИСТЕМИ	EP12
МОДЕЛЬ	EP12 Plus
ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Сумісні PCS	Всі серії H1, KH, H3, H3-Pro, US
Тип батареї	LFP (LiFePO ₄)
Номінальна енергія [кВт·год]	11,52
Номінальна напруга [В]	384
Робоча напруга [В]	348 ~ 438
Максимальний струм заряду/розряду [А]*1	30
Рекомендований струм заряду [А]	15
Піковий струм розряду [А]	65 @60s
Піковий струм заряду [А]	36 @5s
Ефективність зарядки акумуляторного блоку [%]	≥95
Глибина розряду [%]	90
Зв'язок	CAN
Дисплей	LED*5
Масштабованість	Макс. 4 одиниці паралельно
УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	
Місце встановлення	Зовнішні/внутрішні
Робоча температура [°C]	Заряджай: 0 ~ 55 Розряд: -10 ~ 55
Температура зберігання [°C]	-10 ~ 40
Спосіб охолодження	Природна конвекція
Вологість повітря [%]	5 ~ 95 (без конденсації)
Висота над рівнем моря [м]	Макс. 3000
МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Розміри (Ш*В*Г) [mm]	710*640*185
Вага [kg]	98
СЕРТИФІКАТИ	
Безпека	IEC62619
ЕМС	EN IEC 61000-6-1/2/3/4
Транспортування	UN38.3
Захист від проникнення	IP65

*1, На струм впливають температура, напруга на елементі та SOC.